



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Goiás  
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 00171/2013 (SRP)**

Às 09:04 horas do dia 19 de julho de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 0025/2013 de 07/01/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 023527/2012-26, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00171/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, Fornecimento e Montagem de mobiliário, tais como: ESTAÇÕES DE TRABALHO, MESAS, GAVETEIROS, ARMÁRIOS, BALCÕES, ESTANTES DE AÇO, CARTEIRAS ESCOLARES, ESTOFADOS, APÓIO PARA PÉS, SUPORTES PARA CPU E MONITORES, CESTOS, CADEIRAS, POTRONAS, LONGARINAS, ENTRE OUTROS.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

**Descrição:** CARTEIRA ESCOLAR

**Descrição Complementar:** CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO.

Dimensões mínimas: Assento: Largura: 460mm Profundidade da superfície do assento: 410mm Encosto: Largura: 460 mm Extensão vertical do encosto: 250 mm Seguir todas as especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 2.500

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 330,7500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MARLEIDE SILVA DE BRITO - ME, **pelo melhor lance de R\$ 209,9000 e com valor negociado a R\$ 209,0000 e a quantidade de 2.500 Un .**

Item: 2

**Descrição:** CARTEIRA ESCOLAR

**Descrição Complementar:** CARTEIRA ESCOLAR ALMOFADADA, COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO E PRANCHETA DOBRÁVEL.

Dimensões mínimas: Assento: Largura: 430mm Profundidade da superfície do assento: 430mm Encosto: Largura: 400 mm Extensão vertical do encosto: 300 mm Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não  
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 200 **Unidade de fornecimento:** Un  
**Valor estimado:** R\$ 534,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MARLEIDE SILVA DE BRITO - ME, **pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e com valor negociado a R\$ 450,0000 e a quantidade de 200 Un .**

Item: 3

**Descrição:** CONJUNTO ESCOLAR

**Descrição Complementar:** CONJUNTO ESCOLAR COM MESA

TRAPEZOIDAL + CADEIRA FIXA Dimensões mínimas: Mesa Trapezoidal:

Largura: 430mm Profundidade da superfície do assento: 430mm Cadeira: Largura:

400 mm Extensão vertical do encosto: 300 mm Seguir especificações técnicas

conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 200 **Unidade de fornecimento:** Un  
**Valor estimado:** R\$ 481,5100 **Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 432,0000 e com valor negociado a R\$ 427,0000 e a quantidade de 200 Un .**

Item: 4

**Descrição:** CARTEIRA ESCOLAR

**Descrição Complementar:** CARTEIRA ESCOLAR COM FRONTAL

REGULÁVEL Dimensões mínimas: Prancheta: Largura: 520mm Profundidade da

superfície: 315 mm Cadeira: Assento Largura: 410 mm Profundidade: 395 mm

altura assento/chão 450mm Encosto: Largura: 410 mm Extensão vertical do encosto:

245 mm Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 200 **Unidade de fornecimento:** Un  
**Valor estimado:** R\$ 437,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 284,0000 e com valor negociado a R\$ 280,0000 e a quantidade de 200 Un .**

Item: 5

**Descrição:** CARTEIRA ESCOLAR

**Descrição Complementar:** CARTEIRA ESCOLAR EM RESINA Dimensões

mínimas: Encosto: Largura: 430mm Profundidade da superfície do assento: 430mm

Assento: Largura: 400 mm Extensão vertical do encosto: 300 mm Seguir

especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado: R\$ 361,6700**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 230,0000 e com valor negociado a R\$ 226,0000 e a quantidade de 500 Un .**

Item: 6

**Descrição: CESTO LIXO**

**Descrição Complementar:** CESTO EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), com capacidade de 13 litros, formato cilíndrico sem tampa, cores diversas, com as seguintes medidas: Alt. X sup x inf Méd. externa 30,00 x 23,0 x 23,0 Méd. interna 28,00 x 22,5 x 22,5 Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 100**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 106,0000**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 39,2900 e com valor negociado a R\$ 34,0000 e a quantidade de 100 Un .**

Item: 7

**Descrição: MAPOTECA**

**Descrição Complementar:** MAPOTECA 05 GAVETAS Dimensões aproximadas: Altura: 810 mm Profundidade: 950 mm Largura: 1355 mm Sendo corpo, corpo da gaveta, frente da gaveta e contra frente da gaveta em aço chapa 22 (0,75mm), base em aço chapa 18 (1,25mm) e tampo com laminado melamínico de baixa pressão com 25mm de espessura e bordas com perfil PSAI (poliestireno de alto impacto).

Notas: - Todas as partes dos móveis deverão ter um perfeito acabamento, sem rebarbas. -Admite-se características similares às descritas acima, assim como uma variação de até 5% nas dimensões de largura e profundidade dos mobiliários. Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 20**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 6.740,0000**

**Situação: Cancelado na aceitação**

Item: 8

**Descrição: POLTRONA**

**Descrição Complementar:** POLTRONA REBATIVEL PARA AUDITORIO ASSENTO rebatível com retorno automático por mecanismo acionado por mola. Estrutura em madeira compensada ou polipropileno injetado de alta resistência de no mínimo 10mm de espessura, prensada ou injetada em formato anatômico, estofado com espuma de poliuretano injetada de densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup>, revestida em tecido 100% poliéster ou couro sintético com capa protetora em polipropileno ou poliestireno injetado sob assento. Dimensões do assento: Largura: 470 a 490mm Profundidade: 450mm Espessura: 60 a 80mm Variação de de 5% ENCOSTO estrutura em madeira compensada ou polipropileno de alta resistência de no mínimo 07mm de espessura, prensada ou injetada em formato anatômico, estofado com

espuma de poliuretano injetada de densidade mínima de 50kg/m<sup>3</sup>, revestida em tecido 100% poliéster ou couro sintético com capa protetora no contra encosto em polipropileno ou poliestireno injetado. Dimensões do assento: Largura: 470 mm Altura: 530 a 580mm Altura do piso ao topo do encosto: 850 a 910mm Espessura: 60 a 80mm Variação de 5% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I. Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 800

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.270,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 815,0000 e com valor negociado a R\$ 810,0000 e a quantidade de 800 Un .**

Item: 9 - GRUPO 1

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO PENÍNSULA COM PAINEL FRONTAL E LATERAL Dimensões aproximadas: Largura: 1600 mm Profundidade: 800 mm Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Dimensões aproximadas: Largura: 1600 mm Profundidade: 800 mm Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.140,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.142,0000 e com valor negociado a R\$ 1.140,0000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 10 - GRUPO 1

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO PENÍNSULA COM PAINEL FRONTAL E LATERAL Dimensões aproximadas: Largura: 1600 mm Profundidade: 800 mm Largura: 1600 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo único em L formato peninsular ou tampo bipartido com arco em uma das extremidades + auxiliar, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.540,1700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.185,0000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 11 - GRUPO 1

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO PENÍNSULA COM PAINEL FRONTAL E LATERAL Dimensões aproximadas: Largura: 1800 mm Profundidade: 800 mm Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo único em L formato peninsular ou tampo bipartido com arco em uma das extremidades + auxiliar, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.709,9500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.209,0000 e com valor negociado a R\$ 1.208,5000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 12 - GRUPO 1

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO PENÍNSULA COM PAINEL FRONTAL E LATERAL Dimensões aproximadas: Largura: 1800 mm Profundidade: 800 mm Largura: 1600 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo único em L formato peninsular ou tampo bipartido com arco em uma das extremidades + auxiliar, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação dos tampos deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais: Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.766,3100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.294,0000 e com valor negociado a R\$ 1.293,8000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 13 - GRUPO 1

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO PENÍNSULA COM PAINEL FRONTAL E LATERAL Dimensões aproximadas: Largura: 2000 mm Profundidade: 800 mm Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo único em L formato peninsular ou tampo bipartido com arco em uma das extremidades + auxiliar, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação dos tampos deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais: Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.842,9800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.291,0000 e com valor negociado a R\$ 1.290,0000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 14 - GRUPO 1

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO COM 03 GAVETAS E CHAVES

Dimensões aproximadas: largura : 400 mm profundidade: 495 mm altura: 570 mm Tampo Com formato retangular, em MDP de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, com acabamento nas extremidades laterais em fita reta de PVC com no mínimo 1,0mm de espessura e na parte frontal e posterior em fita reta de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6, na mesma cor do laminado coladas pelo processo holt melt (colagem a quente). O tampo deverá ser fixado pelo sistema lack fix ou mini fix e cavilhas. Dimensão do tampo : 400mm largura x 490mm prof. X 18mm espessura Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado: R\$ 592,8500**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 402,0000 e com valor negociado a R\$ 402,0000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 15 - GRUPO 1

**Descrição: GAVETEIRO MÓVEL**

**Descrição Complementar: GAVETEIRO COM 04 GAVETAS E CHAVES**

Dimensões aproximadas: Largura : 400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm  
Tampo Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, com acabamento nas extremidades laterais em fita reta de PVC com no mínimo 1,0mm de espessura e na parte frontal e posterior em fita reta de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6, na mesma cor do laminado coladas pelo processo holt melt (colagem a quente). O tampo deverá ser fixado pelo sistema lack fix ou mini fix e cavilhas. Dimensão do tampo : 400mm largura x 600 mm prof. X 25mm espessura Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 30**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 661,9300**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 506,0000 e com valor negociado a R\$ 506,0000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 16 - GRUPO 1

**Descrição: ARMÁRIO**

**Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR E**

PRATELEIRA Dimensões aproximadas: Largura: 600 mm Profundidade: 600 mm  
Altura: 740 mm Tampo Com formato retangular em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir as especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 30**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 735,8200**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 608,0000 e com valor negociado a R\$ 608,0000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 17 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** Estação de trabalho orgânica com painel frontal e lateral, tampo em MDP de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com calha para passagem de fiação, estrutura metálica sem ponteiras plásticas, med. 1200 x 1200 x 740mm. TAMPO Tampo em L com formato orgânico, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação dos tampos deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais: Seguir especificações conforme Edital, anexo I. Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.116,3100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.032,0000 e com valor negociado a R\$ 1.031,8000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 18 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** Estação de trabalho orgânica com painel frontal e lateral, tampo em MDP de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com calha para passagem de fiação, estrutura metálica sem ponteiras plásticas, med. 1400 x 1200 x 740mm . Tampo Tampo em L com formato orgânico, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação dos tampos deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais: Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.191,2500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.099,0000 e com valor negociado a R\$ 1.098,5000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 19 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** Estação de trabalho orgânica com painel frontal e lateral, tampo em MDP de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com calha para passagem de fiação, estrutura metálica sem ponteiros plásticas, med. 1400 x 1400 x 740mm. Tampo Tampo em L com formato orgânico, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação dos tampos deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 150

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.367,6900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.173,0000 e com valor negociado a R\$ 1.172,5000 e a quantidade de 150 Un .**

Item: 20 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** Estação de trabalho orgânica com painel frontal e lateral, tampo em MDP de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com calha para passagem de fiação, estrutura metálica sem ponteiros plásticas, med. 1600 x 1400 x 740mm. Tampo Tampo em L com formato orgânico, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação dos tampos deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.398,6600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance**

de R\$ 1.356,0000 e com valor negociado a R\$ 1.355,8000 e a quantidade de 70 Un .

Item: 21 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** Estação de trabalho orgânica com painel frontal e lateral, tampo em MDP de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com calha para passagem de fiação, estrutura metálica sem ponteiras plásticas, med. 1600 x 1200 x 740mm. Tampo Tampo em L com formato orgânico, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação dos tampos deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.358,3900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.295,0000 e com valor negociado a R\$ 1.294,5000 e a quantidade de 70 Un .

Item: 22 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO ORGÂNICA COM PAINEL FRONTAL E LATERAL Dimensões aproximadas: Largura: 1600x1600 mm Profundidade: 600x600 ou 800 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo em L com formato orgânico, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação dos tampos deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.452,6200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.454,0000 e com valor negociado a R\$ 1.452,0000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 23 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** MESA RETANGULAR COM PAINEL FRONTAL, TAMPO EM MDP DE 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SEM PONTEIRAS PLÁSTICAS, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 800 X 600 X 740MM. Tampo Tampo retangular, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação do tampo deverá ser feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de 01 calha horizontal: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 547,3200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 552,0000 e com valor negociado a R\$ 547,0000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 24 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** MESA RETANGULAR COM PAINEL FRONTAL, TAMPO EM MDP DE 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA SEM PONTEIRAS PLÁSTICAS, MED. 1000 X 600 X 740MM. Tampo Tampo retangular, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação do tampo deverá ser feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de 01 calha horizontal: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70  
**Valor estimado:** R\$ 585,6000

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance** de R\$ 600,0000 e **com valor negociado a R\$ 585,0000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 25 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** MESA RETANGULAR COM PAINEL FRONTAL, TAMPO EM MDP DE 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA SEM PONTEIRAS PLÁSTICAS, MED. 1200 X 600 X 740MM. Tampo Tampo retangular, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação do tampo deverá ser feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de 01 calha horizontal: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70  
**Valor estimado:** R\$ 647,6100

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance** de R\$ 649,0000 e **com valor negociado a R\$ 647,0000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 26 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** MESA RETANGULAR COM PAINEL FRONTAL, TAMPO EM MDP DE 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA SEM PONTEIRAS PLÁSTICAS, MED. 1200 X 800 X 740MM. Tampo Tampo retangular, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação do tampo deverá ser feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de 01 calha horizontal: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 150

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 698,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 719,0000 e com valor negociado a R\$ 698,0000 e a quantidade de 150 Un .**

Item: 27 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** MESA RETA COM PAINEL FRONTAL Dimensões aproximadas: Largura: 1400 mm Profundidade: 800 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo retangular, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação do tampo deverá ser feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de 01 calha horizontal: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 150

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 698,4900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 774,0000 e com valor negociado a R\$ 698,0000 e a quantidade de 150 Un .**

Item: 28 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA REUNIÃO REDONDA

**Descrição Complementar:** MESA PARA REUNIÃO REDONDA, TAMPO EM MDP DE 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1000 X 740MM. Dimensões: mínima de 1200X740 mm e máxima de 1300x740mm Tampo Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura, tanto na parte superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 677,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 29 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA REUNIÃO REDONDA

**Descrição Complementar:** MESA DE REUNIÃO REDONDA Dimensões: mínima de 1200X740 mm e máxima de 1300x740mm Tampo Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura, tanto na parte superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 740,4700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 686,0000 e com valor negociado a R\$ 685,8000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 30 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

**Descrição Complementar:** DIVISOR PARA MESA ORGÂNICA EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM ALTURA TOTAL ENTRE 400 E 450MM, MED. APROXIMADAMENTE 1200MM. Fabricado em MDP de no mínimo 18mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolher, com acabamento nas bordas em perfil de PVC com no mínimo 2,5mm de espessura na mesma cor do laminado. Seu formato é retangular com 4 cantos arredondados, com altura a partir do tampo de 260 mm; e altura mínima total do divisor de 400mm e máxima 450mm. A fixação deverá ser feita através de 2 suportes produzidos em chapa de aço dobrada de no mínimo 1,5mm de espessura e fixado um em cada extremidade da calha estrutural da mesa através de 2 parafusos m6x12 por suporte e porca, proporcionando assim maior resistência e estabilidade ao conjunto. Medida: 400 a 450 altura x 1 largura compatível as medidas acima x 18mm de espessura Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 247,1200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e com valor negociado a R\$ 159,5000 e a quantidade de 40 Un .**

Item: 31 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

**Descrição Complementar:** DIVISOR PARA MESA ORGÂNICA EM MDP DE

18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM ALTURA TOTAL ENTRE 400 E 450MM, MED. APROXIMADAMENTE 1400MM. Fabricado em MDP de no mínimo 18mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolher, com acabamento nas bordas em perfil de PVC com no mínimo 2,5mm de espessura na mesma cor do laminado. Seu formato é retangular com 4 quantos arredondados, com altura a partir do tampo de 260 mm; e altura mínima total do divisor de 400mm e máxima 450mm. A fixação deverá ser feita através de 2 suportes produzidos em chapa de aço dobrada de no mínimo 1,5mm de espessura e fixado um em cada extremidade da calha estrutural da mesa através de 2 parafusos m6x12 por suporte e porca, proporcionando assim maior resistência e estabilidade ao conjunto. Medida: 400 a 450 altura x l largura compatível as medidas acima x 18mm de espessura Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 283,0900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 180,0000 e com valor negociado a R\$ 179,8000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 32 - GRUPO 2

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

**Descrição Complementar:** DIVISOR DE MESA Dimensões aproximadas:

Comprimento: aproximadamente 1600 mm Fabricado em MDP de no mínimo 18mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolher, com acabamento nas bordas em perfil de PVC com no mínimo 2,5mm de espessura na mesma cor do laminado. Seu formato é retangular com 4 quantos arredondados, com altura a partir do tampo de 260 mm; e altura mínima total do divisor de 400mm e máxima 450mm. A fixação deverá ser feita através de 2 suportes produzidos em chapa de aço dobrada de no mínimo 1,5mm de espessura e fixado um em cada extremidade da calha estrutural da mesa através de 2 parafusos m6x12 por suporte e porca, proporcionando assim maior resistência e estabilidade ao conjunto. Medida: 400 a 450 altura x l largura compatível as medidas acima x 18mm de espessura Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 298,8300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 199,9000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 33 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA CANTO

**Descrição Complementar:** MESA DE CANTO COM TAMPO EM MDP DE 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 600 X 600 X 365MM. Tampo: Mesa auto-portante, com formato quadrado ou retangular constituída por tampo em MDP com 25 mm de espessura com acabamento superior e inferior em laminado melamínico

de baixa pressão com no mínimo 0,3 mm de espessura texturizada na cor a escolher. Acabamento nas extremidades da parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, e na transversal em fita de PVC de no mínimo 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado. coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 15

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 466,9500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance** de R\$ 187,0000 e **com valor negociado a** R\$ 186,5000 e **a quantidade de** 15 Un .

Item: 34 - GRUPO 2

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA DE CENTRO Dimensões aproximadas:

Comprimento: 1000 mm Largura: 600 mm Altura: 365 mm Tampo: Mesa auto-portante, com formato quadrado ou retangular constituída por tampo em MDP com 25 mm de espessura com acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com no mínimo 0,3 mm de espessura texturizada na cor a escolher. Acabamento nas extremidades da parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, e na transversal em fita de PVC de no mínimo 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado. coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 15

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 586,2800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance** de R\$ 251,0000 e **com valor negociado a** R\$ 250,0000 e **a quantidade de** 15 Un .

Item: 35 - GRUPO 2

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO FIXO COM CHAVES, 02 GAVETAS COM LATERAL E FRENTE EM MDP DE 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, MED. 400 X 490 X 378MM Laterais e Base Em MDP de 18 mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão com no mínimo 0,3mm de espessura texturizado na cor a escolher, acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura na mesma cor do laminado. Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 335,1000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 336,0000 e com valor negociado a R\$ 335,0000 e a quantidade de 200 Un .

Item: 36 - GRUPO 2

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS Dimensões aproximadas: Largura: 400 mm Profundidade: 490 mm Altura: 530 mm Laterais e Base Em MDP de 18 mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão com no mínimo 0,3mm de espessura texturizado na cor a escolher, acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura na mesma cor do laminado. Seguir especificações conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 120

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 448,4500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 394,0000 e a quantidade de 120 Un .

Item: 37 - GRUPO 2

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓDULO (COM 04 GAVETAS)

Dimensões aproximadas: Largura : 400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Tampo Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, com acabamento nas extremidades laterais em fita reta de PVC com no mínimo 1,0mm de espessura e na parte frontal e posterior em fita reta de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6, na mesma cor do laminado coladas pelo processo holt melt (colagem a quente). O tampo deverá ser fixado pelo sistema lack fix ou mini fix e cavilhas. Dimensão do tampo: 400mm largura x 600 mm prof. X 25mm espessura Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 648,6000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 402,0000 e a quantidade de 100 Un .

Item: 38 - GRUPO 2

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓDULO (COM 02 GAVETAS E 01

GAVETÃO PARA PASTA SUSPensa) Dimensões aproximadas: Largura: 400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Tampo Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, com acabamento nas extremidades laterais em fita reta de PVC com no mínimo 1,0mm de espessura e na parte frontal e posterior em fita reta de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6, na mesma cor do laminado coladas pelo processo holt melt (colagem a quente). O tampo deverá ser fixado pelo sistema lack fix ou mini fix e cavilhas. Dimensão do tampo: 400mm largura x 600 mm prof. X 25mm espessura Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 669,5100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 641,0000 e com valor negociado a R\$ 640,0000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 39 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA RETA COM PAINEL FRONTAL Dimensões aproximadas: Largura: 1000 mm Profundidade: 800 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo retangular, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação do tampo deverá ser feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de 01 calha horizontal: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 622,9400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 782,0000 e com valor negociado a R\$ 622,0000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 40 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA RETA COM PAINEL FRONTAL Dimensões aproximadas: Largura: 1200 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo retangular, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de

espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação do tampo deverá ser feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de 01 calha horizontal: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 681,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 763,0000 e com valor negociado a R\$ 681,0000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 41 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA RETA COM PAINEL FRONTAL Dimensões aproximadas: Largura: 1400 mm Profundidade: 800 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo retangular, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas faces laterais em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura e nas faces frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2,5mm com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Holt Melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. O tampo deverá conter um passa cabos em polipropileno ou material equivalente. Estrutura Autoportante na qual a sustentação do tampo deverá ser feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de 01 calha horizontal: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 70

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 754,8200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 910,0000 e com valor negociado a R\$ 754,0000 e a quantidade de 70 Un .**

Item: 42 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA DIRETOR Mesa principal+Mesa auxiliar (2000x2000x740mm) TAMPO PRINCIPAL - 2000X1000X740 TAMPO LATERAL - 1000X600X740 Tampo O tampo principal deverá possuir formato retangular medindo 2000x1000mm constituído por MDF de no mínimo 30mm de espessura revestido em lamina pré-composta nas duas faces com acabamento em verniz na face superior e com as bordas em MDF chanfrado com acabamento na sua face inferior em pintura ou na própria lamina. O tampo possui em sua face inferior buchas metálicas embutidas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 3.300,0900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.998,0000 e com valor negociado a R\$ 3.300,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 43 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA DIRETOR Dimensão aproximada (L x P x H) Mesa principal+Mesa auxiliar 1800x1700x740mm TAMPO PRINCIPAL - 1800x800x740mm TAMPO LATERAL - 900x600x740mm Tampo Principal e Lateral em formato retangular constituído em MDP de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão com no mínimo 0,3mm de espessura. As faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de de 2,5mm e raio mínimo de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, de acordo com o acabamento do tampo, ambas coladas pelo processo Hot Melt. Estrutura Principal auto-portante composta por 2 quadros laterais e conjunto de travessas horizontais Estrutura composta por 1 quadro lateral e conjunto de travessas horizontais Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.210,9500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.024,0000 e com valor negociado a R\$ 2.023,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 44 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA GABINETE CONSTITUIDA DE 2 TAMPOS MEDINDO 2200mmx2200mmx720 a 750 mm altura, conforme especificação abaixo. MEDINDO 2200mmx2200mmx720 a 750 mm altura, conforme especificação abaixo. TAMPO 1 Medida 2200 mm x 1070 mm x 1100 x 540 mm x ( altura de 720 a 750 mm) . Formato orgânico c/ extremidade arredondada em forma de uma gota em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão no mínimo 3mm de espessura na parte superior e inferior. Acabamento nas extremidades da parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, e na transversal em fita de PVC de no mínimo 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado coladas pelo processo hot-melt. O tampo tem em sua parte inferior buchas metálicas embutidas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10  
**Valor estimado:** R\$ 3.063,1200

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.006,0000 e com valor negociado a R\$ 3.063,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 45 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA REUNIÃO OVAL Dimensões aproximadas: Comprimento: 2000 mm Largura: 1000 mm Altura: 740 mm Tampo Mesa com formato oval, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura, tanto na parte superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.  
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 40  
**Valor estimado:** R\$ 1.447,1300

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.332,0000 e com valor negociado a R\$ 1.331,8000 e a quantidade de 40 Un .**

Item: 46 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA REUNIÃO OVAL CONTITUIDA DE 2 MÓDULOS EXTERNOS Dimensões aproximadas: Comprimento: 2400 mm Largura: 1200 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo em MDP com 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (superior e inferior) em laminado melamínico de baixa pressão com no mínimo 0,3 mm de espessura texturizada. Acabamento nas extremidades internas em fita de borda reta em PVC com no mínimo 1,0mm de espessura e nas extremidades externas com fita de bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, na mesma cor do laminado coladas pelo processo Hot-Melt (colado a quente). Constituído por 2 módulos externos reto com arco em cada uma de suas extremidades medindo 1200x1200mm. O tampo deverá ter em sua parte inferior buchas metálicas embutidas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30  
**Valor estimado:** R\$ 1.850,8700

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance**

de R\$ 1.582,0000 e com valor negociado a R\$ 1.581,8000 e a quantidade de 30 Un .

Item: 47 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA REUNIÃO OVAL CONTITUIDA DE 2 MÓDULOS EXTERNOS E UM INTERNO Dimensões aproximadas: Comprimento: 3600 mm Largura: 1200 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo em MDP com 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (superior e inferior) em laminado melamínico de baixa pressão com no mínimo 0,3 mm de espessura texturizada. Acabamento nas extremidades internas em fita de borda reta em PVC com no mínimo 1,0mm de espessura e nas extremidades externas com fita de bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, na mesma cor do laminado coladas pelo processo Hot-Melt (colado a quente). Constituído por 2 módulos externos reto com arco em cada uma de suas extremidades medindo 1200x1200mm e 01 módulo interno quadrado medindo 1200x1200mm. O tampo deverá ter em sua parte inferior buchas metálicas embutidas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.100,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.433,0000 e com valor negociado a R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 30 Un .

Item: 48 - GRUPO 3

**Descrição:** MESA

**Descrição Complementar:** MESA REUNIÃO OVAL CONTITUIDA DE 2 MÓDULOS EXTERNOS E UM INTERNO Dimensões aproximadas: Comprimento: 4800 mm Largura: 1200 mm Altura: 740 mm Tampo Tampo em MDP com 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (superior e inferior) em laminado melamínico de baixa pressão com no mínimo 0,3 mm de espessura texturizada. Acabamento nas extremidades internas em fita de borda reta em PVC com no mínimo 1,0mm de espessura e nas extremidades externas com fita de bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, na mesma cor do laminado coladas pelo processo Hot-Melt (colado a quente). Constituído por 2 módulos externos reto com arco em cada uma de suas extremidades medindo 1200x1200mm e 02 módulos internos quadrados medindo 1200x1200mm. O tampo deverá ter em sua parte inferior buchas metálicas embutidas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.515,5400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.284,0000 e com valor negociado a R\$ 2.515,0000 e a quantidade de 20 Un .**

Item: 49 - GRUPO 3

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVES (COM 03 GAVETAS) Dimensões aproximadas: largura : 400 mm profundidade: 495 mm altura: 570 mm Tampo Com formato retangular, em MDP de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, com acabamento nas extremidades laterais em fita reta de PVC com no mínimo 1,0mm de espessura e na parte frontal e posterior em fita reta de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas da ABNT de ergonomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6, na mesma cor do laminado coladas pelo processo holt melt (colagem a quente). O tampo deverá ser fixado pelo sistema lack fix ou mini fix e cavilhas. Dimensão do tampo: 400mm largura x 490mm prof. X 18mm espessura Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 601,9300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 402,0000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 50 - GRUPO 3

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS E PRATELEIRA Dimensões aproximadas: Largura: 600 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 732,4900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 608,0000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 51 - GRUPO 4

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 02 POSTOS Dimensões aproximadas: Largura: 1200 mm Profundidade: 1400 mm Altura: 750 mm  
Constituído por: 2 tampos, 1 calha, tampas centrais de abrir, 4 tubos oblongos e travessas de ligação (quadro estrutural), 1 divisor frontal, 2 suportes de tomada na parte interna da calha, 2 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x600x25mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 3.723,4400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.016,0000 e com valor negociado a R\$ 3.012,0000 e a quantidade de 20 Un .

Item: 52 - GRUPO 4

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 04 POSTOS Dimensões aproximadas: Largura: 2400 mm Profundidade: 1400 mm Altura: 750 mm  
Constituído por: 4 tampos, 2 calhas principais e 1 calha de ligação, tampas centrais de abrir, 6 tubos oblongos e travessas de ligação (quadro estrutural), 2 divisores frontais e 1 lateral, 4 tomadas elétricas de fácil acesso na superfície dos tampos auxiliares, 4 suportes de tomada na parte interna da calha, 3 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x600x25mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 6.269,8500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.010,0000 e com valor negociado a R\$ 6.006,0000 e a quantidade de 20

**Un .**

Item: 53 - GRUPO 4

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 06 POSTOS Dimensões aproximadas: Largura: 3600 mm Profundidade: 1400 mm Altura: 750 mm  
Constituído por: 6 tampos, 3 calhas principais e 2 calha de ligação, tampas centrais de abrir, 8 tubos oblongos e travessas de ligação, 3 divisores frontais e 2 lateral, 6 tomadas elétricas de fácil acesso na superfície dos tampos auxiliares, 6 suportes de tomada na parte interna da calha, 4 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x600x25mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 9.031,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.005,0000 e com valor negociado a R\$ 8.999,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 54 - GRUPO 4

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 08 POSTOS Dimensões aproximadas: Largura: 4800 mm Profundidade: 1400 mm Altura: 750 mm  
Constituído por: 8 tampos, 4 calhas principais e 3 calha de ligação, tampas centrais de abrir, 10 tubos oblongos e travessas de ligação, 4 divisores frontais e 3 lateral, 12 tomadas elétricas de fácil acesso na superfície dos tampos auxiliares, 8 suportes de tomada na parte interna da calha, 5 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x600x25mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado: R\$ 12.365,7200**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.999,0000 e com valor negociado a R\$ 11.991,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 55 - GRUPO 4

**Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO**

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 10 POSTOS Dimensões aproximadas: 6000x1400x740mm (L x P x H) Constituído por: 10 tampos, 5 calhas principais e 4 calha de ligação, tampas centrais de abrir, 12 tubos oblongos e travessas de ligação, 5 divisores frontais e 4 laterais, 16 tomadas elétricas de fácil acesso na superfície dos tampos auxiliares, 10 suportes de tomada na parte interna da calha, 6 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x600x25mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 5**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 15.401,0200**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14.994,0000 e com valor negociado a R\$ 14.984,0000 e a quantidade de 5 Un .**

Item: 56 - GRUPO 4

**Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO**

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 02 POSTOS Dimensões aproximadas: Largura: 1200 mm Profundidade: 1600 mm Altura: 750 mm Constituído por: 2 tampos, 1 calha , tampas centrais de abrir, 4 tubos oblongos e travessas de ligação (quadro estrutural), 1 divisor frontal, 2 suportes de tomada na parte interna da calha, 2 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x700x25mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 3.790,1100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.088,0000 e com valor negociado a R\$ 3.086,0000 e a quantidade de 20 Un .**

Item: 57 - GRUPO 4

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 04 POSTOS Dimensões aproximadas: Largura: 2400 mm Profundidade: 1600 mm Altura: 750 mm  
Constituído por: 4 tampos, 2 calhas principais e 1 calha de ligação, tampas centrais de abrir, 6 tubos oblongos e travessas de ligação (quadro estrutural), 2 divisores frontais e 1 lateral, 4 tomadas elétricas de fácil acesso na superfície dos tampos auxiliares, 4 suportes de tomada na parte interna da calha, 3 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x700x25mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 6.323,4400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.150,0000 e com valor negociado a R\$ 6.146,0000 e a quantidade de 20 Un .**

Item: 58 - GRUPO 4

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 06 POSTOS Dimensões aproximadas: Largura: 3600 mm Profundidade: 1600 mm Altura: 750 mm  
Constituído por: 6 tampos, 3 calhas principais e 2 calha de ligação, tampas centrais de abrir, 8 tubos oblongos e travessas de ligação, 3 divisores frontais e 2 lateral, 6 tomadas elétricas de fácil acesso na superfície dos tampos auxiliares, 6 suportes de tomada na parte interna da calha, 4 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos M6x16mm. Dimensões

dos tampos: 1200x700x25mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 9.431,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.210,0000 e com valor negociado a R\$ 9.204,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 59 - GRUPO 4

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 08 POSTOS Dimensões aproximadas: Largura: 4800 mm Profundidade: 1600 mm Altura: 750 mm Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x700x25mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 12.899,0500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.232,0000 e com valor negociado a R\$ 12.224,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 60 - GRUPO 4

**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO

**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO LINEAR COM 10 POSTOS Dimensões aproximadas: 6000x1600x740mm (L x P x H) Constituído por: 10 tampos, 5 calhas principais e 4 calha de ligação, tampas centrais de abrir, 12 tubos oblongos e travessas de ligação, 5 divisores frontais e 4 laterais, 16 tomadas elétricas de fácil acesso na superfície dos tampos auxiliares, 10 suportes de tomada na parte interna da calha, 6 tampos auxiliares de acabamento entre os tampos das mesas. Tampo Em formato retangular constituído em MDP, de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais, frontal e posterior dos tampos deverá receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura mínima de 2,5mm e raio de no mínimo 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo deverá ser fixado na estrutura através de chapas produzidas em aço por buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos metálicos M6x16mm. Dimensões dos tampos: 1200x700x25mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 16.067,6900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.334,0000 e com valor negociado a R\$ 15.324,0000 e a quantidade de 5 Un .**

Item: 61 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS E PRATELEIRA

Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura: 740mm  
Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 719,1500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 612,0000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 62 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS E 02 SUPORTES

PARA PASTA SUSPENSA Dimensões aproximadas: Largura: 800mm  
Profundidade: 490mm Altura: 740mm Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 860,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance**

**de R\$ 747,0000 e com valor negociado a R\$ 746,8000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 63 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO MÉDIO COM PORTAS Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura: 1100mm Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 936,1000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 749,0000 e com valor negociado a R\$ 748,5000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 64 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ALTO COM PORTAS E PRATELEIRAS Dimensões Aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 490 mm Altura: 1600 mm Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.241,7400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 983,0000 e com valor negociado a R\$ 982,8000 e a quantidade de 100 Un .**

Item: 65 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO COM PORTAS DE ABRIR NA ALTURA DA MESA Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura: 1600mm Tampo Com formato retangular em MDP

com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.280,7500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.091,0000 e com valor negociado a R\$ 1.090,0000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 66 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO Dimensões

Aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 490 mm Altura: 1600 mm Tampo Com formato retangular em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.735,7400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 956,0000 e com valor negociado a R\$ 955,8000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 67 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE ABRIR COM

05 PRATELEIRAS Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura: 2100 mm Tampo Com formato retangular, em MDP com no mínimo 18 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de

espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.541,7400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.242,5000 e com valor negociado a R\$ 1.242,0000 e a quantidade de 100 Un .

Item: 68 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS 03 PRATELEIRAS

Dimensões Aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 490 mm Altura: 1600 mm Tampo Com formato retangular, em MDP com no mínimo 18 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.686,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 660,0000 e com valor negociado a R\$ 660,0000 e a quantidade de 20 Un .

Item: 69 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE ABRIR

Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura: 2100 mm Tampo Com formato retangular, em MDP com no mínimo 18 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100  
**Valor estimado:** R\$ 1.711,0800

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance** de R\$ 1.512,0000 e **com valor negociado** a R\$ 1.511,8000 e a **quantidade** de 100 Un .

Item: 70 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ALTO COM PORTAS Dimensões Aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 490 mm Altura: 1600 mm Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100  
**Valor estimado:** R\$ 2.411,4500

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance** de R\$ 1.254,0000 e **com valor negociado** a R\$ 1.253,9000 e a **quantidade** de 100 Un .

Item: 71 - GRUPO 5

**Descrição:** BALCÃO ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** BALCÃO CONTENDO 03 ARMÁRIOS BAIXO COM PORTAS E TAMPO ÚNICO Dimensões aproximadas: Largura: 2400mm Profundidade: 490mm Altura: 740mm Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10  
**Valor estimado:** R\$ 2.364,1600

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance**

de R\$ 1.810,0000 e com valor negociado a R\$ 1.809,8000 e a quantidade de 10 Un .

Item: 72 - GRUPO 5

**Descrição:** BALCÃO ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** BALCÃO CONTENDO 02 ARMÁRIOS MÉDIO SEMI-ABERTO COM PORTAS DE ABRIR NA ALTURA DA MESA E TAMPO ÚNICO Dimensões aproximadas: Largura: 1600mm Profundidade: 490mm Altura: 1100mm Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.370,4500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.397,0000 e com valor negociado a R\$ 1.396,5000 e a quantidade de 10 Un .

Item: 73 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO TIPO ESCANINHO COM PORTAS E 08 VÃOS Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura: 1600mm Largura vão: 365 mm Altura vão: 365mm Tampo Com formato retangular em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.222,9500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e com valor negociado a R\$ 1.222,0000 e a quantidade de 20 Un .

Item: 74 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO TIPO ESCANINHO COM PORTAS E 10 VÃOS Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura: 2100mm Largura vão: 365 mm Altura vão: 385mm Tampo Com formato retangular em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.392,7500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.941,0000 e com valor negociado a R\$ 1.940,8000 e a quantidade de 20 Un .**

Item: 75 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO TIPO ESCANINHO COM PORTAS E 10 VÃOS Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura: 1600mm Largura vão: 365 mm Altura vão: 285mm Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.872,9500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.788,0000 e com valor negociado a R\$ 1.787,5000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 76 - GRUPO 5

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO TIPO ESCANINHO COM PORTAS E 12 VÃOS Dimensões aproximadas: Largura: 800mm Profundidade: 490mm Altura:

2100mm Largura vão: 365mm Altura vão: 315mm Tampo Com formato retangular, em MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento nas extremidades em sua parte frontal e posterior com bordas reta em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm, de acordo com as normas de ergonomia, e na lateral em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 3.156,9500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.230,0000 e com valor negociado a R\$ 2.229,8000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 77 - GRUPO 6

**Descrição:** BALCÃO ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** SISTEMA DE TRABALHO PARA 01 PESSOA COM BALCÃO SUPERIOR CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO Dimensões aproximadas: largura: 1400x1400 mm profundidade: 600x600 mm altura: 740 mm Estação de trabalho para 01 pessoa, sendo 01 módulo em forma de L, constituído de 01 tampo com formato angular de 900x900x600x600x740mm, 02 com canto de contato do usuário com raio de 80mm (lado direito / lado esquerdo) 500x600x740mm; 02 tubos ovais 77x40 de 900mm de altura, 01 tubos redondo de 900mm, 02 painéis divisórios 1350x725mm, em chapa de aço, balcão superior med. 1300, calhas horizontal com suportes de tomadas, conforme especificação abaixo: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.921,0300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.910,0000 e com valor negociado a R\$ 1.908,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 78 - GRUPO 6

**Descrição:** BALCÃO ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** BALCÃO DE ATENDIMENTO: Dimensões aproximadas: Largura: 2200mm Profundidade: 800mm Altura: 1100mm Tampo Superior (Balcão) Autoportante com formato curvilíneo, em MDP de 25mm e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo 2,5mm de acordo com as normas da ABNT de ergonomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6, e na

transversal em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura na mesma cor do laminado coladas pelo processo holt melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 5.509,2900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.696,0000 e com valor negociado a R\$ 2.695,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 79 - GRUPO 6

**Descrição:** BALCÃO ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** BALCÃO DE ATENDIMENTO: Dimensões aproximadas: Largura: 1400mm Profundidade: 800mm Altura: 1100mm Tampo Superior (Balcão) Autoportante com formato reto, em MDP de 25mm e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm de acordo com as normas da ABNT de ergonomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6, e na transversal em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura na mesma cor do laminado coladas pelo processo holt melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Medidas aproximadas: Profundidade 300mm. Altura variando de 1000 a 1120mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.564,4500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.765,0000 e com valor negociado a R\$ 1.764,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 80 - GRUPO 6

**Descrição:** BALCÃO ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** BALCÃO DE ATENDIMENTO: Dimensões aproximadas: Largura: 1000mm Profundidade: 800mm Altura: 1100mm Tampo Superior (Balcão) Autoportante com formato reto, em MDP de 25mm e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC de no mínimo 2,5mm de espessura com parte superior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5mm de acordo com as normas da ABNT de ergonomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6, e na transversal em fita de PVC de no mínimo 1,0mm de espessura na mesma cor do laminado coladas pelo processo holt melt. O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a

estrutura. Medidas aproximadas: Profundidade 300mm. Altura variando de 1000 a 1120mm. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.276,4600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.442,0000 e com valor negociado a R\$ 1.440,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 81 - GRUPO 7

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E

ENCOSTO REGULÁVEIS Dimensões mínimas: Assento: Largura: 420mm

Variação de até 10% Profundidade da superfície do assento: 400mm Variação de até 15% Encosto: Largura: 400 mm Variação de até 10% Extensão vertical do encosto: 230 mm Variação de até 30% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 150

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 925,8500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 150 Un .**

Item: 82 - GRUPO 7

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E COM

REGULAGENS DE ENCOSTO Dimensões mínimas: Assento: Largura: 420mm

Profundidade da superfície do assento: 400mm Encosto: Largura: 400 mm Extensão vertical do encosto: 230 mm Dimensões mínimas: Assento: Largura: 420mm

Variação de até 10% Profundidade da superfície do assento: 400mm Variação de até 15% Encosto: Largura: 400 mm Variação de até 10% Extensão vertical do encosto: 230 mm Variação de até 30% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 300

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 787,8200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 610,0000 e a quantidade de 300 Un .**

Item: 83 - GRUPO 7

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA CAIXA COM BRAÇOS E COM

REGULAGENS DE ENCOSTO Dimensões Aproximadas: Assento: Largura:

420mm Profundidade da superfície do assento: 400mm Encosto: Largura: 400 mm

Extensão vertical do encosto: 230 mm Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 913,2200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 799,0000 e a quantidade de 10 Un .

Item: 84 - GRUPO 7

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA CAIXA SEM BRAÇOS E COM

REGULAGENS DE ENCOSTO Dimensões Aproximadas: Assento: Largura:

420mm Profundidade da superfície do assento: 400mm Encosto: Largura: 400 mm

Extensão vertical do encosto: 230 mm Seguir especificações técnicas conforme

Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 758,6300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 652,0000 e a quantidade de 20 Un .

Item: 85 - GRUPO 7

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM

BRAÇOS REGULÁVEIS Dimensões mínimas: Assento: Largura: 455mm Variação

de 15% Profundidade da superfície do assento: 445 mm Variação de 10% Encosto:

Largura: 414mm Variação de 15% Extensão vertical do encosto : 430mm Variação

de 15% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 949,9700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 856,0000 e a quantidade de 100 Un .

Item: 86 - GRUPO 7

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM

BRAÇOS Assento: Largura: 455mm Variação de 15% Profundidade da superfície

do assento: 445 mm Variação de 10% Encosto: Largura: 414mm Variação de 15%

Extensão vertical do encosto : 430mm Variação de 15% Seguir especificações

técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado: R\$ 915,2200**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 737,0000 e a quantidade de 20 Un .**

Item: 87 - GRUPO 7

**Descrição: POLTRONA**

**Descrição Complementar: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS** Assento: Largura: 455mm Variação de 15%

Profundidade da superfície do assento: 445 mm Variação de 10% Encosto: Largura: 414mm Variação de 15% Extensão vertical do encosto : 430mm Variação de 15%

Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 30**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 763,2200**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 856,0000 e com valor negociado a R\$ 763,0000 e a quantidade de 30 Un .**

Item: 88 - GRUPO 7

**Descrição: POLTRONA**

**Descrição Complementar: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS E REGULAGENS DE ENCOSTO** Dimensões mínimas:

Assento: Largura: 450mm Variação de 10% Profundidade da superfície do assento: 440 mm Variação de 10% Encosto: Largura: 420mm Variação de 10% Extensão

vertical do encosto: 590mm Variação de 10% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 200**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 1.448,0600**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 998,0000 e a quantidade de 200 Un .**

Item: 89 - GRUPO 7

**Descrição: POLTRONA**

**Descrição Complementar: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS E REGULAGENS DE ENCOSTO** Dimensões mínimas:

Assento: Largura: 450mm Variação de 10% Profundidade da superfície do assento: 440 mm Variação de 10% Encosto: Largura: 420mm Variação de 10% Extensão

vertical do encosto: 590mm Variação de 10%

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 10**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 1.448,0600**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 998,0000 e a quantidade de 10 Un .**

Item: 90 - GRUPO 7

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** POLTRONA FIXA COM BRAÇOS Dimensões mínimas: Assento: Largura: 490mm Variação de 10% Profundidade da superfície do assento : 440 mm Variação de 10% Encosto: Largura: 430mm Variação de 10% Extensão vertical do encosto : 460mm Variação 10% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 971,5600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 478,0000 e a quantidade de 500 Un .**

Item: 91 - GRUPO 7

**Descrição:** CADEIRA FIXA

**Descrição Complementar:** CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (empilhável) Dimensões mínimas: Assento: Largura: 430 mm Variação de 10% Profundidade da superfície do assento: 410 mm Variação de 10% Encosto: Largura: 400 mm Variação de 10% Extensão vertical do encosto: 140 mm Variação de 10% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 750,9100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 214,0000 e a quantidade de 500 Un .**

Item: 92 - GRUPO 7

**Descrição:** CADEIRA FIXA

**Descrição Complementar:** CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Dimensões mínimas: Assento: Largura: 430 mm Variação de 10% Profundidade da superfície do assento: 410 mm Variação de 10% Encosto: Largura: 400 mm Variação de 10% Extensão vertical do encosto: 280 mm Variação de 10% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 750,9100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 214,0000 e a quantidade de 500 Un .**

Item: 93 - GRUPO 7

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** POLTRONA SOBRE LONGARINA DE 03 LUGARES, COM BRAÇOS INDIVIDUAIS DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento:

Largura: 440mm Variação de 10% Profundidade da superfície do assento : 440 mm  
Variação de 10% Encosto: Largura: 430mm Variação de 10% Extensão vertical do  
encosto : 250mm Variação de 10% Seguir especificações técnicas conforme Edital,  
anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.744,4600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance**  
**de R\$ 1.193,0000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 94 - GRUPO 7

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** POLTRONA SOBRE LONGARINA DE 02

LUGARES, COM BRAÇOS INDIVIDUAIS Dimensões Mínimas: Assento:

Largura: 440mm Variação de 10% Profundidade da superfície do assento : 440 mm  
Variação de 10% Encosto: Largura: 430mm Variação de 10% Extensão vertical do  
encosto : 250mm Variação de 10% Seguir especificações técnicas conforme Edital,  
anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.198,0800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance**  
**de R\$ 851,0000 e a quantidade de 50 Un .**

Item: 95 - GRUPO 7

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** POLTRONA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Dimensões Aproximadas: Assento: Largura:  
470mm Profundidade da superfície do assento : 440 mm Encosto: Largura: 440mm  
Extensão vertical do encosto : 450mm Assento / encosto para concha única ou  
bipartida: Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 300

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 354,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance**  
**de R\$ 475,0000 e com valor negociado a R\$ 354,0000 e a quantidade de 300 Un .**

Item: 96 - GRUPO 8

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** POLTRONA INDIVIDUAL FIXA COM BRAÇOS

Dimensões mínimas: Assento Largura: 480 mm Variação de 20% Profundidade da  
superfície do assento: 440 mm Variação de 10% Encosto Largura: 470 mm Variação  
de 20% Extensão vertical do encosto: 430 mm Variação de 10% Seguir  
especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.533,3600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 616,0000 e a quantidade de 100 Un .

Item: 97 - GRUPO 8

**Descrição:** SOFÁ

**Descrição Complementar:** SOFÁ COM 02 LUGARES Dimensões mínimas:

Assento Largura: 480 mm Variação de 20% Profundidade da superfície do assento : 440 mm Variação de 10% Encosto Largura: 470 mm Variação de 20% Extensão vertical do encosto : 430 mm Variação de 10% Largura total mínima de braço a braço: 1070mm Variação de 20% Seguir especificações técnicas conforme Edita, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.371,8300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.495,0000 e com valor negociado a R\$ 1.492,0000 e a quantidade de 50 Un .

Item: 98 - GRUPO 8

**Descrição:** SOFÁ

**Descrição Complementar:** SOFÁ COM 03 LUGARES Dimensões mínimas:

Assento Largura: 480 mm Variação de 20% Profundidade da superfície do assento : 440 mm Variação de 10% Encosto Largura: 470 mm Variação de 20% Extensão vertical do encosto : 430 mm Variação de 10% Largura total mínima de braço a braço: 1550mm Variação de 20% Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 3.088,2900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.196,0000 e a quantidade de 50 Un .

Item: 99 - GRUPO 9

**Descrição:** DESCANSO PÉS

**Descrição Complementar:** APOIO PARA PÉS Construído em aço, com base de apoio injetado em polipropileno de alto impacto, com textura antiderrapante, medindo aproximadamente 480 mm de comprimento e 320 mm de largura, geometria ergonômica, altura regulável de 5 a 16 cm, com o próprio pé girando a roldana central. Inclinação que se ajusta de acordo com a postura do usuário na cor Cinza. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 174,3300

**Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 100 - GRUPO 9

**Descrição:** SUPORTE

**Descrição Complementar:** SUPORTE VOLANTE PARA CPU Suporte com estrutura em chapa de aço de no mínimo 1,2 mm de espessura, soldada sobre dois tubos de 20x40mm, com acabamento frontal do tubo em polipropileno. Possuindo quatro rodízios duplos giratórios em nylon fixados em sua base. Proteção traseira em chapa de aço de no mínimo 1,2mm perfurada, com acabamento encaixado no tubo (ponteiros), em polipropileno injetado. Acabamento Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 262,5900

**Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 101 - GRUPO 9

**Descrição:** SUPORTE

**Descrição Complementar:** SUPORTE PARA MONITOR Suporte tipo elevador para monitor de vídeo em aço, apoiado sobre a estação de trabalho, através de 2 sapatas. Regulagem de altura de 8 a 23 cm, acionada através de roldana, posicionada abaixo da bandeja giratória. Bandeja com dimensões aproximadas de 27 a 30 cm, com espuma protetora, cinto de segurança e porta teclado retrátil. Projetado para monitores de 14 a 17 polegadas ou até 20 kg. Pintura epóxi na cor bege marfim. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 233,3300

**Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 102 - GRUPO 9

**Descrição:** SUPORTE

**Descrição Complementar:** SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO COM APOIO PARA MOUSE. Em chapa de aço mínima n.º 16, com aba dobrada para reforço na parte posterior e frontal em forma de U e laterais em forma de L com apoio de punho em poliuretano injetado encaixado na parte frontal e suporte para mouse dobrável em madeira aglomerada de no mínimo 12mm com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta texturizado, com acabamento em fita de poliestireno de no mínimo 0,5mm de espessura na mesma cor do laminado, fixado através de mecanismo em aço que permite uso tanto do lado direito como do lado esquerdo do suporte fixados através de 4 parafusos. Em cada lateral do suporte deverá ser fixado 1 tubo de aço ovais com dimensão mínima de 40x13 mm com 1,5mm de espessura mínima que deve servir de encaixe a um tubo com demissão mínima de 45x15 de 1,5mm de espessura mínima que deve ter função de correção

no qual será soldado uma chapa de aço em forma de L com espessura mínima de 1,2mm que servira de apoio e fixação do tampo através de parafusos e porcas metálicas rosqueadas ou cravadas na parte inferior do tampo Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 150

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 283,3300

**Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 103 - GRUPO 10

**Descrição:** ESTANTE

**Descrição Complementar:** ESTANTES PARA PERIÓDICOS: Dimensões aproximadas: Altura: 2000 mm Profundidade: 310 mm Largura: 945 mm Fabricada em chapas de aço tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 6006: 1980 (NB 82: 1980) Aço para construção mecânica composição química -. Com Perfil Cantoneira em L com abas medindo 35x53mm, confeccionada em chapa de aço SAE1008 de no mínimo 1,9mm espessura, com furação dupla, 1 na aba frontal e 2 na aba lateral com passo de furação de 20mm. Prateleira: Confeccionada em chapa de aço SAE1008 de no mínimo 0,9mm espessura medindo aproximadamente de 940mm largura e profundidade de m305m, apta a suportar uma carga uniformemente distribuída de até 200kgf. As prateleiras devem possuir dobramento triplo nas extensões dianteira e traseira e dobramento duplo nas laterais, fixadas à coluna através de parafusos e porcas e reforço central em forma de ômega.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.265,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 850,0000 e com valor negociado a R\$ 700,0000 e a quantidade de 50 Un .

Item: 104 - GRUPO 10

**Descrição:** ESTANTE

**Descrição Complementar:** ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS Dimensões aproximadas: Altura: 2000 mm Profundidade: 462 mm Largura: 945 mm Fabricada em chapas de aço tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 6006: 1980 (NB 82: 1980) Aço para construção mecânica composição química -. Com Perfil Cantoneira em L com abas medindo 35x53mm, confeccionada em chapa de aço SAE1008 de no mínimo 1,9mm espessura, com furação dupla, 1 na aba frontal e 2 na aba lateral com passo de furação de 20 mm. Prateleira: Confeccionada em chapa de aço SAE1008 de no mínimo 0,9mm espessura medindo aproximadamente 940 mm largura e profundidade de 462 mm., apta a suportar uma carga uniformemente distribuída de até 200kgf. As prateleiras devem possuir dobramento triplo nas extensões dianteira e traseira e dobramento duplo nas laterais, fixadas à coluna através de parafusos e porcas, e reforço central em forma de ômega. Sapatas confeccionadas em chapa de aço SAE1008, de no mínimo 1,9mm espessura em formato de L , e nas posições central e de canto. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 1.802,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 530,0000 e com valor negociado a R\$ 400,0000 e a quantidade de 50 Un .

Item: 105 - GRUPO 10

**Descrição:** ESTANTE

**Descrição Complementar:** ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE Dimensões aproximadas: Altura: 2000 mm Variação de 5% Profundidade: 320 mm Variação de 5% Largura: 1040 mm Variação de 5% Colunas: Perfil Sigma medindo aproximadamente: 2000 x 81,6 x 25,6 mm Passo: 50 mm Espessura mínima da chapa: 1,2 mm(#18) Guarnição: Dimensões aproximadas: 1746 x 81 x 11 mm Espessura mínima da chapa: 0,75 mm(#22) Prateleira: Dimensões aproximadas: 1000 x 234 x 0,75 mm Espessura mínima da chapa: 0,75 mm(#22) Lateral da prateleira: Dimensões aproximadas: 234 x 140 mm Espessura mínima da chapa: 1,5 mm(#16) Base: Dimensões aproximadas: 1019,8 x 256,6 x 317 mm Espessura mínima da chapa: 1,5 mm(#16) e 0,9 mm(#20) Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.038,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e com valor negociado a R\$ 980,0000 e a quantidade de 200 Un .

Item: 106 - GRUPO 10

**Descrição:** ESTANTE

**Descrição Complementar:** ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE Dimensões aproximadas: Altura: 2000 mm Variação de 5% Profundidade: 550 mm Variação de 5% Largura: 1040 mm Variação de 5% Colunas: Perfil Sigma medindo aproximadamente: 2000 x 81,6 x 25,6 mm Passo: 30 mm Espessura mínima da chapa: 1,2 mm(#18) Guarnição: Dimensões aproximadas: 1746 x 81 x 11 mm Espessura mínima da chapa: 0,75 mm(#22) Prateleira: Dimensões aproximadas: 1000 x 234 x 0,75 mm Espessura mínima da chapa: 0,75 mm(#22) Lateral da prateleira: Dimensões aproximação: 234 x 140 mm Espessura mínima da chapa: 1,5 mm(#16) Base: Dimensões aproximadas: 1019,8 x 256,6 x 550 mm Espessura mínima da chapa: 1,5 mm(#16) e 0,9 mm(#20) Estante Biblioteca Dupla (02 faces) com 10 prateleiras reguláveis e removíveis, graduáveis em passos de 50mm e base, colunas com reforço estampado em forma de Sigma contendo guarnição na coluna, formando 06 níveis de armazenamento em cada face. A lateral da prateleira deverá ser encaixada na coluna, não podendo ser aparafusada ou soldada. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado: R\$ 1.501,0000**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 200 Un .**

Item: 107 - GRUPO 10

**Descrição: ARMÁRIO**

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO COM 3 PRATELEIRAS Dimensões aproximadas: Altura: 1980 mm Variação de 5% Profundidade: 460 mm Variação de 5% Largura: 1180 mm Variação de 5% Armário com 3 prateleiras, inteiramente em aço tipo ABNT 1010 / ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 6006: 1980 (NB 82: 1980) ( Aço para construção mecânica composição química), formando 4 vãos com alturas reguláveis através de sistema de cremalheiras com passo de 50mm, dotadas de suporte para pasta suspensa tipo Arma pasta . Com 2 portas de abrir dotada de três dobradiças com 75mm de altura e travamento interno de uma das portas. As prateleiras e as portas possuem dobramento duplo em todo o seu perímetro. Sistema de travamento tipo Cremona. Dotado de maçaneta com fechaduras embutidas tipo Yale independentes. Base em aço, com dispositivo nivelador de piso. Pintura em epóxi pó, na cor a escolher, em estufa de 210°C, através de processo eletrostático, após tratamento por fosfatização. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade: 100**

**Unidade de fornecimento: Un**

**Valor estimado: R\$ 2.580,0000**

**Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para: MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 924,0000 e com valor negociado a R\$ 790,0000 e a quantidade de 100 Un .**

Item: 108 - GRUPO 10

**Descrição: ARMÁRIO**

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO COM 4 PRATELEIRAS Dimensões aproximadas: Altura: 1980 mm Variação de 5% Profundidade: 460 mm Variação de 5% Largura: 1180 mm Variação de 5% Armário com 3 prateleiras, inteiramente em aço tipo ABNT 1010 / ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 6006: 1980 (NB 82: 1980) ( Aço para construção mecânica composição química), formando 4 vãos com alturas reguláveis através de sistema de cremalheiras com passo de 50mm, dotadas de suporte para pasta suspensa tipo Armapasta . Com 2 portas de abrir dotada de três dobradiças com 75mm de altura e travamento interno de uma das portas. As prateleiras e as portas possuem dobramento duplo em todo o seu perímetro. Sistema de travamento tipo Cremona. Dotado de maçaneta com fechaduras embutidas tipo Yale independentes. Base em aço, com dispositivo nivelador de piso. Pintura em epóxi pó, na cor a escolher, em estufa de 210°C, através de processo eletrostático, após tratamento por fosfatização. Os componentes ou partes do armário com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não possuem rebarbas ou cantos vivos.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100  
**Valor estimado:** R\$ 2.696,6700

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 976,5000 e com valor negociado a R\$ 850,0000 e a quantidade de 100 Un .

Item: 109 - GRUPO 10

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO COM 5 PRATELEIRAS Dimensões aproximadas: Altura: 1980 mm Variação de 5% Profundidade: 460 mm Variação de 5% Largura: 1180 mm Variação de 5% Armário com 5 prateleiras, inteiramente em aço tipo ABNT 1010 / ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 6006: 1980 (NB 82: 1980) ( Aço para construção mecânica composição química), com 5 prateleiras formando seis vãos com alturas reguláveis através de sistema de cremalheiras com passo de 50mm, dotadas de suporte para pasta suspensa tipo Arma pasta . Com 2 portas de abrir dotada de três dobradiças com 75mm de altura e travamento interno de uma das portas. As prateleiras e as portas possuem dobramento duplo em todo o seu perímetro. Sistema de travamento tipo Cremona. Dotado de maçaneta com fechaduras embutidas tipo Yale independentes. Base em aço, com dispositivo nivelador de piso. Pintura em epóxi pó, na cor a escolher, em estufa de 210°C, através de processo eletrostático, após tratamento por fosfatização. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 100  
**Valor estimado:** R\$ 3.768,0000

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.029,0000 e com valor negociado a R\$ 890,0000 e a quantidade de 100 Un .

Item: 110 - GRUPO 10

**Descrição:** ARQUIVO ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** ARQUIVO DE AÇO COM CINCO GAVETAS SENDO DUAS PARA FICHAS E TRES PARA PASTAS SUSPensa Corpo medindo aproximadamente 1340mm (altura) x 470mm (largura) x 710mm(profundidade). Variação de 5% Fabricado totalmente em aço estampado e confeccionado em duas partes unidas na parte posterior por meio de solda, formando uma única peça, criando um reforço vertical interno. Estrutura interna reforçada por 03 (três) colunas verticais internas nas laterais, formando perfis de alta resistência. Dotado de sistema de fechadura tipo yale com mecanismo de travamento simultâneo das gavetas. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50  
**Valor estimado:** R\$ 4.191,3300

**Unidade de fornecimento:** Un  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 756,0000 e com valor negociado a R\$ 650,0000 e a

**quantidade de 50 Un .**

Item: 111 - GRUPO 10

**Descrição:** ARQUIVO ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS

Corpo: Medindo aproximadamente 1340mm (altura) x 470mm (largura) x 710mm (profundidade). Variação de 5% Fabricado totalmente em aço estampado e confeccionado em duas partes unidas na parte posterior por meio de solda, formando uma única peça, criando um reforço vertical interno. Estrutura interna reforçada por 03 (três) colunas verticais internas nas laterais, formando perfis de alta resistência. Dotado de sistema de fechadura tipo yale com mecanismo de travamento simultâneo das gavetas. Acabamento com pintura eletrostática após processo de fosfatização. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 3.620,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 672,0000 e com valor negociado a R\$ 600,0000 e a quantidade de 50 Un .

Item: 112 - GRUPO 10

**Descrição:** BIBLIOCANTO

**Descrição Complementar:** BIBLIOCANTO Dimensões aproximadas: Altura: 180 mm Profundidade: 140 mm Largura: 100 mm Suporte em L para livros, produzido em chapa de aço de no mínimo 1,2mm de espessura. Totalmente em aço, tratado com fosfatização contra oxidação pintura através de processo eletrostático com esmalte sintético (Alquídico melaminico), seguindo secagem por polimerização em estufa. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 34,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e com valor negociado a R\$ 5,5000 e a quantidade de 1.000 Un .

Item: 113 - GRUPO 10

**Descrição:** CAIXA

**Descrição Complementar:** CAIXA PARA PERÍODICOS Dimensões aproximadas: Altura: 200 mm Profundidade: 200 mm Largura: 100 mm Caixa para periódicos com fundo aberto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sendo: Confeccionada em chapa nº 18 (1,20 mm). 03 (três) fenda retangulares distribuídos nas abas laterais e frontal. Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 300

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 39,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e com valor negociado a R\$ 15,0000 e a quantidade de 300 Un .

Item: 114 - GRUPO 10

**Descrição:** ESTANTE

**Descrição Complementar:** ESTANTES PARA PERIÓDICOS: Colunas:

Dimensões aproximadas Perfil Sigma: 2000 x 81,6 x 25,6 mm Passo: 30 mm

Espessura mínima da chapa: 1,2 mm (#18) Guarnição: Dimensões aproximadas:

1746 x 81 x 11 mm Espessura mínima da chapa: 0,75 mm (#22) Prateleira fixa:

Dimensões aproximadas: 993,5 x 350 x 30 mm Espessura mínima da chapa:

0,75mm (#22) Lateral da prateleira: Dimensões aproximadas: 351 x 161,5mm

Espessura mínima da chapa: 1,5mm (#16) Prateleira móvel: Dimensões

aproximadas: 978,5 x 280 mm Espessura mínima da chapa: 0,9mm (#20) Base:

Dimensões aproximadas: 1019,8 x 256,6 x 433 mm Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 2.591,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 20 Un .

Item: 115 - GRUPO 10

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ROUPEIRO COM 16 PORTAS Dimensões aproximadas: Altura: 1980 mm Variação de 10% Profundidade: 430 mm Variação

de 10% Largura: 1200 mm Variação de 10% Construção do armário (espessura

mínima das chapas): Prateleira interna: # 24 (0,60 mm espessura) Lateral parcial

(Interna): # 24 (0,60 mm espessura) Lateral Total (Externa): # 22 (0,75 mm

espessura) Fundo: # 20(0,90 mm espessura) Retaguarda: # 24 (0,60 mm espessura)

Porta: # 22 (0,75 mm espessura) Reforço da porta: # 22 (0,75 mm espessura) Seguir

especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 5.714,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 914,0000 e com valor negociado a R\$ 780,0000 e a quantidade de 50 Un .

Item: 116 - GRUPO 10

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ROUPEIRO COM 12 PORTAS Dimensões aproximadas: Altura: 1980 mm Variação de 10% Profundidade: 430 mm Variação de 10% Largura: 1200 mm Variação de 10% Construção do armário (espessura mínima das chapas): Prateleira interna: # 24 (0,60 mm espessura) Lateral parcial (Interna): # 24 (0,60 mm espessura) Lateral Total (Externa): # 22 (0,75 mm espessura) Fundo: # 20(0,90 mm espessura) Retaguarda: # 24 (0,60 mm espessura) Porta: # 22 (0,75 mm espessura) Reforço da porta: # 22 (0,75 mm espessura) Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 842,6600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 861,0000 e com valor negociado a R\$ 690,0000 e a quantidade de 50 Un .

Item: 117 - GRUPO 10

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO ROUPEIRO COM 08 PORTAS Dimensões aproximadas: Altura: 1980 mm Variação de 10% Profundidade: 430 mm Variação de 10% Largura: 1200 mm Variação de 10% Os 8 vãos serão 4 colunas com 2 vãos sobrepostos em cada coluna. Construção do armário (espessura mínima das chapas): Prateleira interna: # 24 (0,60 mm espessura) Lateral parcial (Interna): # 24 (0,60 mm espessura) Lateral Total (Externa): # 22 (0,75 mm espessura) Fundo: # 20(0,90 mm espessura) Retaguarda: # 24 (0,60 mm espessura) Porta: # 22 (0,75 mm espessura) Reforço da porta: # 22 (0,75 mm espessura) Seguir especificações técnicas conforme Edital, anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Un

**Valor estimado:** R\$ 3.703,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 50 Un .